

Доборные (фасонные) элементы (нащельники)



Алматы, Казахстан

Основные параметры и характеристики доборных (фасонных) элементов (нащельников)

Доборные (фасонные) элементы (нащельники) изготавливаются на автоматизированном высокотехнологичном листогибочном оборудовании фирмы ORIGAMI.

Доборные (фасонные) элементы (нащельники) применяются для максимальной изоляции, герметичности и огнестойкости зданий из сэндвич-панелей, а также придания зданиям эстетического вида. Доборные (фасонные) элементы (нащельники) являются дополнительной противопожарной защитой, придают зданию эстетический вид, надежно защищают стыковые соединения от атмосферных осадков, применяются для обрамления оконных и дверных проемов, парапета, цоколя и как комплектующие для кровли.

Изготавливаемая длина: не более 3 м.

Исходный материал – высококачественный тонколистовой оцинкованный холоднокатанный прокат, соответствующий нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 14918-80 толщиною от 0, 5 мм до 1, 0 мм производства ведущих металлургических компаний ОАО «ММК» – Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Северсталь» – Череповецкий металлургический комбинат.

Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие: Полиэфирная эмаль (Полиэфир), Полиуретановая эмаль (Пурал), Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ) и Пластизоль (ПВХ) по выбору заказчика. Окраска облицовок осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами фирм «Akzo Nobel» (Швеция), «Prime Top Industry» (Россия) и «ЯрЛи» (Россия) на автоматизированной линии покрытий английской фирмы «Redman» валковым методом по технологии Coil Coating (непрерывная окраска) и соответствует нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 30246-94. Срок службы защитнодекоративного лакокрасочного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата не менее 15 лет.

Цветовая гамма защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: по каталогу RAL.

Варианты защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: без лакокрасочного покрытия (оцинкованные), с односторонним лакокрасочным покрытием (лицевая или внутренняя сторона).

Стандартные цвета защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: RAL1014 (слоновая кость), RAL1015 (бежевый), RAL1018 (ярко-желтый), RAL3003 (рубин), RAL3005 (темная вишня), RAL3009 (коррида), RAL5002 (ультрамарин), RAL5005 (сигнально-синий), RAL5015 (небесно-синий), RAL5018 (морская волна), RAL5024 (серо-голубой), RAL6005 (зеленый мох), RAL6026 (зеленый опал), RAL6029 (зеленая мята), RAL8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (белый), RAL9006 (серебряный металлик). Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

Типовые доборные (фасонные) элементы (нащельники):

Наружный элемент конька.

Внутренний элемент конька.

Маска верхней части панели (конька).

Маска свес в районе желоба.

Маска желоба. AvizInfo.kz 1/2





Внутренний нащельник карниза.

Маска панели в районе свеса.

Наружный нащельник карниза.

Нащельник наружного угла.

Отлив.

Нащельник цоколя.

Наличник.

Нащельник стеновой.

Нащельник внутреннего угла.

Возможно изготовление изделий по индивидуальным разработкам заказчика.

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен

Андрюшечкин Константин

Васильевич

+7 (727) 296-98-53

улица Хаджи Мукана, 18/2-38 (отдельный вход)