

кабель коаксиальный RG-213

Спецификация на кабель ИТПАРК коаксиальный RG-213, катушка 305 м, цвет черный

Конструкция			Среднее значение R ₂₁ дБ/С Связь 1000 Мд	Диапазон температур °C	5.1
Центральный проводник	Материал	Масса			
Центральный проводник	Диаметр	7.40 ± 0.015 мм	Densitel Type Kablex	-20С...+70С	10.3
	Виты	299.2%			
Делегирующий	Материал	SP1	Attenuation Max (40-100m)	MHz	dB/100M
	Диаметр	7.28 ± 0.13 мм			
Внешний проводник	Диаметр	7.82 ± 0.13 мм	Attenuation Max (40-100m)	MHz	dB/100M
	Материал	CU wire			
	Виды и размеры	24*2*0.15mm SP2			
Оболочка	Материал	PVC	Attenuation Max (40-100m)	MHz	dB/100M
	Диаметр	10.1 ± 0.2 мм			
Electrical Characteristics					
Качество изготовления	dF/a	102 ± 0	Attenuation Max (40-100m)	MHz	dB/100M
Среднее значение	Ω	50 ± 0			
Скорость распространения	%	66			
ПВХ-оболочка при разрыве	%	200			
PVC Jacket Breakout Force	Min	11	Attenuation Max (40-100m)	MHz	dB/100M

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

кабели ИТПАРК коаксиальный RG-213, катушка 305 м, цвет черный:

- ☒ Центральная токопроводящая жила – витая медь.
- ☒ Экран в виде медной оплетки.

 Цена: **295** ☒

 Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Асанова Алия

8(727) 397-58-83

ул. Черкасской обороны, д.43