

SBM - Конусная дробилка

Алматы, Казахстан

Конусные дробилки предназначены для дробления руд, нерудных полезных ископаемых и аналогичных им материалов (кроме пластических) с пределом прочности на сжатие 300 МПа. Конусные Дробилки широко используются при переработке различных горных пород на второй и третьей стадии дробления. Кроме горнодобывающих отраслей, их также применяют в промышленности строительных материалов.

Преимущества конусных дробилок:

Камеры дробления разных типов, для дробления крупного, среднего и мелкого материала.

Производительность высокая, объём производства большой.

Конструкция разумная, принцип и спецификации дробления передовые, надёжна в эксплуатации.

Производственные затраты низкие; сила дробления большая.

Технические характеристики :

Модель PYB2200

Диаметр конуса, мм 2200

Макс. Размер на входе, мм 300

Диапазон регулирования, мм 30-60

Производительность, т/ч 490-750

Мощность, кВт 260-280

Вес, т 80

Габарит, мм 4622X3302X4470

Скорость вращения эксцентрического вала , об/мин 220Модель PYZ 2200

Диаметр конуса, мм 2200

Макс. Размер на входе, мм 230

Диапазон регулирования, мм 10-30

Производительность, т/ч 200-580

Мощность, кВт 260-280

Вес, т 80

Габарит, мм 4622X3302X4470

Скорость вращения эксцентрического вала , об/мин 220Модель PYD 2200

Диаметр конуса, мм 2200

Макс. Размер на входе, мм 100

Диапазон регулирования, мм 5-15

Производительность, т/ч 120-340

Мощность, кВт 260-280

Вес, т 81.4

Габарит, мм 4622X3302X4470

Скорость вращения эксцентрического вала , об/мин 220

Сайт: http://www.jawcrusher.ru/crushing_equipment/spring_cone_crusher.php

Tel:0086-21-58386286

Email: shibanggood@yandex.ru

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

shibang Отдел продажи

0086-21-58386286

**КНР, Шанхай, новый район
Пудун, улица Цзянье, № 416**