

SBM - Вибропитатель

Алматы, Казахстан

Питатели предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емко-стей в рабочие машины или транспортирующие устройства. Питатели Шибан используют как на стационарных заводах, так и на передвижных установках по производству нерудных материалов для загрузки горной массы в дробилки первой стадии дробления. Мы предлагаем потребителю вибропитатели двух типов: пластинчатые – 2 типоразмера и вибрационные – 6 моделей и 15 модификаций.

Технические характеристики :

Модель ZSW490X110

Макс. Размер на входе, мм 580

Производительность, т/ч 120-280

Скорость вращения эксцентрического вала , об/мин 500-800 Модель двигателя Y180L-6

Мощность, кВт 15

Скорость вращения двигателя, об/мин 970

Количество двигателя 1

Угол уклона 0

Размер закрома, мм 4900x1100

Вес, т 5, 32

Габарит, мм 4957x2500x1365

Модель ZSW-600X130

Макс. Размер на входе, мм 750

Производительность, т/ч 400-560

Скорость вращения эксцентрического вала , об/мин 500-800 Модель двигателя Y180L-6

Мощность, кВт 22

Скорость вращения двигателя, об/мин 970

Количество двигателя 1

Угол уклона 0

Размер закрома, мм 6000X1300

Вес, т 7.8

Габарит, мм 6082X2580X2083

Сайт: http://www.jawcrusher.ru/auxiliary-plant/vibrating_feeder.php

Tel:0086-21-58386286

Email: shibanggood@yandex.ru

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

shibang Отдел продаж

0086-21-58386286

**КНР, Шанхай, новый район
Пудун, улица Цзянье, № 416**