

Скоростные ворота V 3015 RW



Алматы, Казахстан

V 3015 RW

Для аварийных случаев

Помимо конструктивных особенностей ворот V 4011 эти вертикальные скоростные ворота размером до 5000 x 5000 мм скоростью 1, 3 м/с отличаются также более высокой скоростью открытия. Серийный полный комплект предохранительных устройств

Компактный прямой привод со встроенным улавливающим устройством и электронным концевым выключателем, система управления с преобразователем частоты с 7-сегментным дисплеем, предохранитель замыкающего контура, обеспечивающий текущий функциональный контроль, световой барьер для контроля пути.

Уплотнительные щетки сокращают риск возникновения сквозняков и обеспечивают бесшумный ход ворот. Удобные для обслуживания

Откидная боковая направляющая ворот обеспечивает быстрое и легкое техническое обслуживание. Экстренное открытие за считанные секунды

Благодаря весовому уравниванию ворота открываются в одно мгновение посредством тягового троса. Серийный противовес снимает нагрузку с привода.

Скорость

Открытие: 1, 3 м/с

Закрытие: 0, 5 м /с

Цвета завесы

RAL 1018 желтый цинк

RAL 2011 темно-оранжевый

RAL 3002 карминно-красный

RAL 5010 голубая горечавка

RAL 7035 светло-серый

Размеры ворот

Ширина: макс. 5000 мм

Высота: макс. 5000 мм

Ставрианиди Христо

7727329-39-88

Кабдолова 2 оф.7