

Шины 16,9R34 ВЛ-26 нс8 139А8 с/к ВолШЗ ПП

Алматы, Казахстан

16, 9R34 ВЛ-26 нс8 139А8 с/к ВолШЗ ПП

Основные характеристики

Шина изготавливается ТУ 38.304-04-45-2012

Шина выпускается в камерном исполнении.

Шина комплектуется камерой 16, 9-34 по ТУ 38.304-04-45-2012, вентиль ТК по ГОСТ 8107-75.

Обозначение профиля обода по ГОСТ 10410-82: рекомендуемого - W 15L, допускаемого - W14L, DW 14L.

Рисунок протектора - повышенной проходимости.

Основные размеры: наружный диаметр - 1575 ± 24 мм;

ширина профиля без нагрузки, не более, 429 мм на ободу W 15 L.

При монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40 % разности ширин двух ободьев.

Максимальная допускаемая нагрузка на шину - 2430 кг.

Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке - 160 кПа.

Максимальная скорость - 40 км/ч.

Максимально допускаемое давление при монтаже шины на обод - 2, 5 bar MAX

Назначение и условия эксплуатации

Шина предназначена для эксплуатации на ведущих колесах тракторов класса 1, 4, 2, 0 и их модификаций.

Цена: **133 500 \$**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Чуриков Анатолий**+77273544364****ул.Калинина,2**